

CONTRÔLEUR DE RONDE AL2500P_AL2500T



7.6200T



Z6200F

Prenez en main le dispositif de patrouille Z6200F et scanné votre carte d'identité pour se connecter en tant qu'utilisateur actuel. (Si chaque officier de garde à un dispositif Z6200F, on n'a pas besoin de carte d'identité).

Marcher selon l'itinéraire de patrouille réglementé et lorsque vous vous approchez du point de contrôle, utilisez le dispositif pour lire les informations du point de contrôle par l'approche du dispositif vers la carte de tache (tag). Le temps de contrôle et l'endroit du tag seront stockés dans le dispositif, ensuite vous pouvez télécharger les données du dispositif directe-ment en le placent dans l'appareil AL2500T. Le logiciel du système de patrouille peut traiter les données et les affiches pour ensuite être imprimer, pour constituer le rapport de patrouille

Details

. Mode de lecture. Capacité de stockage. Temps de vérification. Communication

. Communication

. Dimension

. Dillielision

. Poids net

. Taux de transmission

.Température de fonctionnement

. Humidité de fonctionnement

. Consommation en veille

. Consommation marche

Durée de vie d'une batterie

. Batterie

RIFD auto- induction Reader

8000 pcs

<0.2s

Sans fil

LED + son

142 x 32 x 40mm

80g

19600 bps

-20°C ~70°C

0~95%

50ua

10ma

2 ans

Batterie au lithium 3V(CR123A)

Fabricant de Solutions

